

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.



Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 36 kV typ JO8-170.bp3



Napięcie znamionowe izolacji	36 kV
Napięcie wytrzymałowe udarowe piorunowe	170 kV
Napięcie wytrzymałowe przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	70 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	8 kN
Droga upływu	565 mm
Waga	4,3 kg

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M16 - 120 Nm
- M20 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wewnętrznych
6. Izolator posiada wersję JOR8-170.bp3 ze stosem pojemnościowym

	02	M16	M20
	01	M16	M16
wyk. wym.		D1	D2

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.